

BI-680工业在线溶解氧仪



功能特征

- 1或2点校准, 使用空气饱和水或零氧液
- 盐度与大气压力补偿, 消除测量误差
- 自动温度补偿, 确保全量程范围的精确测量
- 设置菜单可自定义校准点数量、测量单位、高/低报警限值、迟滞量、4至20mA通讯输出等
- 重置功能, 自动恢复仪表至工厂默认设置

订购号

BI-680: 仪表, IE-80T工业溶解氧电极, 电解液, 电极膜帽

技术参数

型号		BI-680
溶解氧	测量范围	0.00~20.00mg/L
	显示分辨率	0.01mg/L
	测量精度	±0.5mg/L
%饱和度	测量范围	0.0~200.0%
	显示分辨率	0.1%
	测量精度	±2.0%
温度	测量范围	0~60°C/32~140°F
	显示分辨率	0.1°C/0.1°F
	测量精度	±1°C/±1.8°F
	偏移校准	1点, 测量值±10°C
通讯	信号输出	4~20mA
	负载	最大500Ω
	高/低报警	0.00~20.00mg/L, 可选
	通讯输出	RS485
	连接端子	可拆卸型螺钉
其它参数	溶解氧校准	1~2点
	温度补偿范围	0~40°C, 自动
	大气压力补偿范围	60.0~112.5kPa/450~850mmHg, 手动
	盐度补偿范围	0.0~35.0g/L, 手动
	电源类型	DC24V
	外形尺寸	96 (长) × 96 (宽) × 75 (高) mm
	重量	350g